



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 75 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 90 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 18,5 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 22 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 75 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 90 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 18,5 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 22 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 55 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 75 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV320 15 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV930 75 кВт 500...690 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 90 кВт 500...690 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 100 лс 600 V light cycle
Braking cycle	Light cycle (тяжелые условия) <0,8 с с 150 % для 40 с Light cycle (нормальная нагрузка) <0,8 с с 120 % для 40 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с
Средняя располагаемая мощность	1,9 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	5 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 2,5 мм ² / AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M10 шинный провод для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 В переменный ток
Ширина	540 мм
Высота	485 мм
Глубина	450 мм
Вес	18 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---