



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 4 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 4 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 1,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 2,2 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 3 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 4 кВт 500...690 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 5,5 кВт 500...690 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 5 лс 600 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 7,5 лс 600 V medium cycle
Braking cycle	Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с
Средняя располагаемая мощность	0,26 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	100 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 10 mm ² / AWG 8 для привод
Тип защиты	Thermal protection via drive
Ширина	105 мм
Высота	465 мм
Глубина	100 мм
Вес	2,5 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---