



### Основные характеристики

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Тип продукта | Тормозной резистор |
|--------------|--------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта        | Altivar Machine ATV340<br>Altivar Process ATV900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Совместимость продукта              | Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 37 кВт 380...480 V medium cycle<br>Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 45 кВт 380...480 V medium cycle<br>Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 37 кВт 380...480 V medium cycle<br>Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 45 кВт 380...480 V medium cycle<br>Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 11 кВт 200...240 V severe cycle<br>Преобразователь частоты ATV340 30 кВт 380...480 V medium cycle<br>Преобразователь частоты ATV340 37 кВт 380...480 V medium cycle |
| Braking cycle                       | Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с<br>Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с<br>Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с<br>Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Средняя располагаемая мощность      | 3,4 кВт в 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Значение сопротивления              | 10 Ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Электрическое соединение            | зажим, емкость соединения: <= 35 mm <sup>2</sup> / AWG 3 для привод<br>зажим, емкость соединения: <= 4 mm <sup>2</sup> / AWG 10 для переключатель режима контроля температуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип защиты                          | Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 24 В постоянный ток<br>250 V переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ширина                              | 390 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Высота                              | 640 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глубина                             | 180 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вес                                 | 9 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура                       | 0...50 °C   |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C |
| Степень защиты IP                         | IP20        |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|