



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV340 45 kW 380...480 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV930 45 kW 500...690 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV930 55 kW 500...690 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV930 60 HP 600 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV930 75 HP 600 V cykl średni
Braking cycle	Cykl średni (przebiegnięcie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przebiegnięcie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	3,8 kW w 50 °C
Rezystancja	8 om
Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M8 szynoprzewód dla przebiegnik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przebiegnik (AC)
Szerokość	540 mm
Wysokość	485 mm
Głębokość	650 mm
Masa produktu	25,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------