



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 0,75 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 0,75 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 1,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 2,2 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 3 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 4 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 0,75 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 1,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 2,2 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 3 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 2,2 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 3 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 4 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 5,5 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 3 HP 600 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 5 HP 600 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 7,5 HP 600 V cykl ciężki
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	1,7 kW w 50 °C
Rezystancja	100 om
Przyląca elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm ² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)
Szerokość	290 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm

Masa produktu	5 kg
---------------	------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------