



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 15 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 18 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV340 22 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 22 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 30 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 37 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 30 HP 600 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 40 HP 600 V cykl ciężki Przebiegnik częstotliwości ATV930 50 HP 600 V cykl ciężki
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	14 kW w 50 °C
Rezystancja	16 om
Przyląca elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M6 szynoprzewód dla przebiegnik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemieniczny (AC)
Szerokość	540 mm
Wysokość	605 mm
Głębokość	1060 mm
Masa produktu	48,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------