



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 18,5 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 22 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 30 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 7,5 кВт 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 18,5 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 22 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 30 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 15 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 18 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 22 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 22 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 30 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 37 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 30 лс 600 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 40 лс 600 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 50 лс 600 V severe cycle
Braking cycle	Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с
Средняя располагаемая мощность	14 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	16 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 2,5 мм ² / AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M6 шинный провод для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 В переменный ток
Ширина	540 мм
Высота	605 мм
Глубина	1060 мм
Вес	48,5 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---