

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7754

Тормозной резистор 100м 19кВт



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 37 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 45 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 90 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 37 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 45 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 90 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 30 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 37 кВт 380...480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 75 кВт 380...480 V severe cycle 2 на привод Преобразователь частоты ATV930 45 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 55 кВт 500...690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 60 лс 600 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 75 лс 600 V severe cycle
Braking cycle	Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с
Средняя располагаемая мощность	19 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	10 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 2,5 мм ² / AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M12 шинный провод для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 В переменный ток
Ширина	540 мм
Высота	1035 мм
Глубина	860 мм
Вес	71 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
---------------------	-----------

Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---