



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 110 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 132 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 160 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV340 55 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 220 kW 380...480 V cykl średni 3 na napęd Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 250 kW 380...480 V cykl średni 3 na napęd Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 310 kW 380...480 V cykl średni 4 na napęd
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cycl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	32 kW w 50 °C
Rezystancja	5 om
Przylączy elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M12 szynoprzewód dla przebiegiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przebiegienny (AC)
Szerokość	540 mm
Wysokość	1285 mm
Głębokość	1060 mm
Masa produktu	126 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------