

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7757

Тормозной резистор 1,4Ом 29кВт



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 55 кВт 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 75 кВт 200...240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 220 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 250 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 310 кВт 380...480 V medium cycle
Braking cycle	Severe cycle (тяжелые условия) <54 с с 100 % для 120 с Severe cycle (тяжелые условия) <6 с с 165 % для 120 с
Средняя располагаемая мощность	29 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	1,4 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 2,5 мм ² / AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M12 шинный провод для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 V переменный ток
Ширина	540 мм
Высота	1285 мм
Глубина	1060 мм
Вес	121 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
-------------------	---

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---