



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для защиты
Тип аксессуара/отдельной детали	Комплект для соответствия IP21
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 55 кВт, нормальная нагрузка 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 75 кВт, нормальная нагрузка 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 110 кВт, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 132 кВт, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 160 кВт, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 90 кВт, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 110 кВт, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 двигатель в 132 кВт, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV610 двигатель в 110 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV610 двигатель в 132 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV610 двигатель в 160 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 55 кВт, нормальная нагрузка 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 75 кВт, нормальная нагрузка 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 110 кВт, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 132 кВт, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 160 кВт, нормальная нагрузка 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 45 кВт, тяжелые условия 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 55 кВт, тяжелые условия 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 90 кВт, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 110 кВт, тяжелые условия 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 двигатель в 132 кВт, тяжелые условия 380...480 В
Назначение аксессуара/отдельной детали	Привод с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий продукта	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Инструкция Крепежные принадлежности Все механ. детали, включая панель с надрезанн. отверстиями под каб. сальники
Вес	9 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
