Технические характеристики продукта Характеристики

VW3L1A500

USB для кабеля CANopen - для ступенчатого двигателя привода Lexium - 3 м



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium встроенный привод ILP Lexium SD2 Lexium ILA, ILE, ILS	
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений	
Совместимость продукта	ILT2A42.MC1A ILT2A42.MB1A ILT2A85.MB1A ILT2A361MN1A ILT5A85.MC1A SD218A ILT2A57.MB1A ILT2A57.MC1A	
Назначение аксессуара/отдельной детали	For Lexium привода Для ступенчатого привода двигателя	

Дополнительные характеристики

Интерфейс связи	CANopen	
Специальная область применения продукта	Для задания/программирования параметров обмена данными	
Длина кабеля	3 м	
Электрическое соединение	1 разъем DB-9F для привод серводвигателя 1 разъем USB для ПК	1
Условия эксплуатации	Требуется ответный соединительный переходник Требуется питание	
Bec	0,136 кг	

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 6 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки