



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędu z silnikiem krokowym
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium SD2
Zgodność produktu	SD218AU50C SD215DU50C SD218PU50C
Przylączy elektryczne	1 złącze z zaciskaniem drutem, 4 piny dla interfejs silnika Konńcówka kablowa otwarta
Masa produktu	0,624 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------