



Основные характеристики

Серия продукта	Lexium 32
Тип продукта	Интерфейсный модуль кодера
Тип аксессуара/отдельной детали	Плата с аналоговым выходом
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Назначение аксессуара/отдельной детали	Machine and motor encoder
Тип датчика положения	1 В pp 1 В pp/Цех Hiperface

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Lexium 32M
Номинальное напряжение питания [Us]	12 В для Hiperface кодировщик 5 В для 1 В pp кодировщик 5 В для 1 В pp/Цех кодировщик
Электрическое соединение	1 розетка SUB-D высокое разрешение 15 контакты

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
