



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель питания
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Назначение аксессуара/отдельной детали	Между синхронным двигателем и преобразователем скорости
Совместимость серий продукта	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Длина кабеля	10 м
Тип кабеля	Экранированный кабель

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип C Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 2 крепление(я) тип C Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип F
Электрическое соединение	1 разъем M23 8 контакты сторона синхронного двигателя 1 свободный конец сторона преобразователя частоты
Состав кабеля	4 x 1.5 мм ² + 2 x 1 мм ² + 2 x 0.14 мм ²
Вес	2,44 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 6 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки
----------	---