

GENERIC IMAGE FOR

FAN



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Тип аксессуара/отдельной детали	Вентилятор в комплекте
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Вспомогательное устройство охлаждения

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Вентилятор Инструкция Монтажный кронштейн
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 0,75 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 1,5 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 2,2 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 3 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 4 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 0,75 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 1,5 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 4 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену 5,5 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 3 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 4 кВт 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 4 кВт 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 5,5 кВт 380...480 В

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 6 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки
----------	---