



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	VZ
Тип продукта	Дополнительный полюс
Уровень производительности	Высокая эффективность
Описание полюсов	1P
Тип контактов	1 Н.О.
Совместимость продукта	V01
Совместимость серий продукта	TeSys VARIO выключатель-разъединитель
Тип сети	Постоянный ток Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Гарантированное отключение	Да

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Слева
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	16 A
Механическая износостойкость	100000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5
Соединения – клеммы	Силовая цепь: винтовой зажим кабель 6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим кабель 10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Момент затяжки	Силовая цепь: 2,1 Н·м - винтовой зажим

Высота	74 мм
Ширина	16 мм
Глубина	35 мм
Вес	0,05 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификаты	GL CSA UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---