



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Zgodność gamy	TeSys TeSys B CV1BH stycznik TeSys TeSys B CV3BH stycznik TeSys TeSys B CV3BK stycznik TeSys TeSys B CV1BJ stycznik
Typ obwodu sterującego	AC
Typ cewki	Niskie zużycie
[Uc] control circuit voltage	220 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Zakres napięcia sterującego	Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc w 50 Hz 55 °C)
Średnie rezystancja	6,29 om w 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	1,37 H
Pobór mocy przyciąganie w VA	700...840 VA 0,17 20 °C)
Pobór mocy przyciąganie w W	120...145 W w 20 °C
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	80...110 VA 50 Hz 0,38 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W	28...45 W w 20 °C
Masa produktu	0,56 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------