



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAP                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu | Kasety sterownicze odlewane puste                                                                                                                                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XAPG                                                                                                                                                                                      |
| Przeznaczenie urządzenia    | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                                                                                                       |
| Liczba otworów              | 4 wycięcia                                                                                                                                                                                |
| Kolor podstawy obudowy      | Szary (RAL 7032)                                                                                                                                                                          |
| Kolor pokrywy               | Szary (RAL 7032)                                                                                                                                                                          |
| Materiał                    | Stop cynku                                                                                                                                                                                |
| Wejście kablowe             | 1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm |
| Montaż produktu             | Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                         |
| Stopień ochrony IP          | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP657 zgodnie z NF C 20-010                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Liczba rzędów pionowych | 1 |
|-------------------------|---|

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536<br>Klasa I zgodnie z NF C 20-030 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|