



### Parametry podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | Harmony XAP                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu     | Kasety sterownicze odlewane puste                                                                                                                                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XAPJ                                                                                                                                                                                      |
| Przeznaczenie urządzenia        | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                                                                                                       |
| Rozmiar płyty czołowej produktu | 80 x 80 mm                                                                                                                                                                                |
| Głębokość użyteczna             | 49 mm                                                                                                                                                                                     |
| Liczba otworów                  | 1 wycięcie                                                                                                                                                                                |
| Kolor podstawy obudowy          | Niebieski                                                                                                                                                                                 |
| Kolor pokrywy                   | Żółty                                                                                                                                                                                     |
| Materiał                        | Stop cynku                                                                                                                                                                                |
| Wejście kablowe                 | 1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm |
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Liczba rzędów pionowych | 1        |
| Masa produktu           | 0,455 kg |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                  |
| Kategoria przepięć                         | Klasa I zgodnie z IEC 60536<br>Klasa I zgodnie z NF C 20-030 |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|