Технические характеристики продукта Характеристики

XAPJ1201H29 КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПУСТОЙ, XAPJ1201H29





Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAP	
Тип продукта	Литой под давлением корпус кнопочного поста	
Краткое название устройства	XAPJ	
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм	
Размер передней панели продукта	80 x 80 mm	
Полезная глубина	49 мм	
Количество вырезов	1 вырез	
Цвет основания корпуса	Синий	
Цвет крышки	Желтый	XNITC
Материал	Цинковый сплав	
Кабельный ввод	1 отверстие с заглушкой под кабельный сальник, зажимная способность: 14 мм 1 отверстие без заглушки под кабельный сальник, зажимная способность: 14 мм	
Тип монтажа	Скрытый	
Степень защиты ІР	IP65 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с NF C 20-010 IP69K	

Дополнительные характеристики

Кол-во вертикальных рядов	1
Bec	0,455 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC	, Z
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C	и: Даннь
Рабочая температура	-4070 °C	HOCT
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 60536 Класс I в соответствии с NF C 20-030	Ветствен

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки