Produktdatenblatt Technische Daten

XAWG130EX ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN

EAN Code: 3389118047204



Hauptmerkmale

		ì
Produktserie	Harmony XAW	
Produkt oder Komponententyp	Komplette Kontrollstation	
Kurzbezeichnung des Geräts	XAWG	
Anwendung derBedieneinheit	Start-Stopp-Funktion	3
Material	Glasfaserverstärkt	
Aufbau der Kontrollstation	1 Wahlschalter mit Standardgriff, schwarz 1S	

Zusatzmerkmale

Schwarz	
Schwarz	
1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung	
80 mm	
70 mm	
146 mm	
Ex tb IIIC T85°C Db IP65	
1000000 Zyklen	
10 A Patronensicherung Typ gG	
3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1	
	Schwarz 1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung 80 mm 70 mm 146 mm Ex tb IIIC T85°C Db IP65 1000000 Zyklen 10 A Patronensicherung Typ gG 3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2060 °C	
Überspannungskategorie	II entspricht IEC 60536	
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529	90.00
Standards	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1	dinneal sechlise:

EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008

Richtlinien	94/9/EC - ATEX-Richtlinie
Staubzone	Zonen 21 - 22
Produktzertifizierungen	INERIS 04ATEX0023X

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------