


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## XB4BK124G5

Переключатель с подсветкой, металл, красный, Ø22, 2 позиции, фиксация, 110...120 V AC, 1 НО + 1 НЗ

Код EAN : 3389110892239



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                               | Harmony XB4                                                                                                                                                                                        |
| Тип продукта                        | Переключатель с подсветкой                                                                                                                                                                         |
| Краткое название устройства         | XB4                                                                                                                                                                                                |
| Материал окантовки                  | Хромированный металл                                                                                                                                                                               |
| Материал крепежной основы           | Zamak                                                                                                                                                                                              |
| Тип головки                         | Стандартный                                                                                                                                                                                        |
| Монтажный диаметр                   | 22 мм                                                                                                                                                                                              |
| Минимальная партия для продажи      | 1                                                                                                                                                                                                  |
| Форма головки сигнального блока     | Круглая                                                                                                                                                                                            |
| Тип рукоятки                        | stay put                                                                                                                                                                                           |
| Параметры управляющего устройства   | Красный стандартная рукоятка                                                                                                                                                                       |
| Операторские данные о положении     | 2 положения 90°                                                                                                                                                                                    |
| Тип контактов                       | 1 Н.О. + 1 Н.З.                                                                                                                                                                                    |
| Работа контактов                    | Медленное размыкание                                                                                                                                                                               |
| Соединения – клеммы                 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end conforming to EN/IEC 60947-1<br>Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm <sup>2</sup> without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Источник света                      | Светодиод с защитой                                                                                                                                                                                |
| Цоколь лампы                        | Встроенный светодиод                                                                                                                                                                               |
| [Us] номинальное напряжение питания | 110...120 V AC at 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |

### Дополнительные характеристики

|        |       |
|--------|-------|
| Высота | 47 мм |
| Ширина | 30 мм |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глубина                                              | 68 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Описание зажимов ISO n°1                             | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вес нетто                                            | 0,111 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Стойкость к мойке под высоким давлением              | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Использование контактов                              | Стандартный контакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Прямое размыкание                                    | С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Момент вращения                                      | 0,14 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Механическая износостойкость                         | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Момент затяжки                                       | 0,8...1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма головки винта                                  | Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка<br>Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver<br>Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка<br>Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Материал контактов                                   | Серебряный сплав (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита от короткого замыкания                        | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе      | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] номинальный рабочий ток                         | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0,27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>0,55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>1,2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Электрическая износостойкость                        | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C<br>1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C |
| Электрическая надежность МЭК 60947-5-4               | $\Lambda < 10\text{exp}(-6)$ в 5 В и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип сигнализации                                     | Постоянный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Пределы напряжения питания                           | 100...132 В переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Потребляемый ток                                     | 14 мА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Срок службы                                          | 100000 h at rated voltage and 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Выдерживаемая импульсная помеха                      | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Комплектация изделия                                 | Изделие в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                                    |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                           |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                           |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I в соответствии с IEC 60536                    |
| Степень защиты IP                         | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13                                               |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                        |
| Степень ударостойкости IK               | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                               | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                         |
| Сертификаты                             | UL<br>BV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>DNV<br>RINA                                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                       | 5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                      |
| Ударопрочность                          | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Стойкость к коммутационным помехам      | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4                                                                                                                                                                                            |
| Стойкость к электромагнитным полям      | 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3                                                                                                                                                                                          |
| Стойкость к электростатическому разряду | 6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2<br>8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2                                                                                             |
| Электромагнитное излучение              | Class B conforming to IEC 55011                                                                                                                                                                                                |

### Тип упаковки

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Вес упаковки      | 0,080 кг  |
| Высота упаковки 1 | 0,880 дм³ |
| Ширина упаковки 1 | 0,340 дм³ |
| Длина упаковки 1  | 0,540 дм³ |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                   |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|