



### Parametry podstawowe

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB4                                   |
| Typ produktu lub komponentu                        | Lampka sygnalizacyjna                         |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | XB4                                           |
| Materiał maskownicy                                | Metal chromowany                              |
| Materiał kołnierza mocującego                      | Zamak                                         |
| Typ głowicy                                        | Standard                                      |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                                         |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                             |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                                       |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Zielony                                       |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką gładką                             |
| Źródło światła                                     | Żarówka                                       |
| Mocowanie źródła światła                           | BA 9s                                         |
| Zasilanie elementu świetlnego                      | Poprzez zintegrowany transformator 1,2 VA 6 V |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]                 | 110...120 V AC w 50/60 Hz                     |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wysokość                             | 47 mm                                |
| Szerokość                            | 30 mm                                |
| Głębokość                            | 78 mm                                |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1      | (X1-X2)PL                            |
| Masa produktu                        | 0,152 kg                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Screw clamp terminals, $1 \times 0.22...2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN 60947-1                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                                                                                                                                              |
| Prezentacja urządzenia                          | Kompletny produkt                                                                                                                                                                                                  |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...55 °C                                                                                                                                                                              |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                                | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Normy                                             | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certyfikaty produktu                              | CSA<br>Z certyfikatem UL                                                                                                                                                                 |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn ( $f = 12...500 \text{ Hz}$ ) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Jednostka opakowania

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 146 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 8,6 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 5 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 730 g   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 8,8 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 26,5 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 3,4 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 50      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 7,64 kg |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3  | 15 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 40 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|