



⚠ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB5                       |
| Typ produktu lub komponentu              | Manual overload reset push-button |
| Skrócona nazwa urządzenia                | XB5                               |
| Materiał maskownicy                      | Dark grey plastic                 |
| Materiał kołnierza mocującego            | Plastik                           |
| Typ głowicy                              | Standard                          |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                             |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                           |
| Rodzaj elementu napędowego               | Zielony kryty, Nieoznakowana      |
| Odległość aktywacji                      | 17...120 mm                       |
| Prezentacja urządzenia                   | Kompletny produkt                 |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wysokość                             | 29 mm                                |
| Szerokość                            | 29 mm                                |
| Głębokość                            | 120 mm                               |
| Masa produktu                        | 0,027 kg                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |
| Droga ruchu napędu                   | 10 mm                                |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529         |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 4X                          |
| Stopień ochrony IK                                | IK03 zgodnie z IEC 50102         |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-1                   |
| Certyfikaty produktu                              | Z certyfikatem UL                |

### Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 36 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5,3 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 13 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 80       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 3,477 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|