Технические характеристики продукта Характеристики

XB5DSG

Счетчик времени 22 мм 120В показатель 0...9999.9

Код EAN: 3389110102635





Основные характеристики

o chi		
Серия	Harmony XB5	
Материал окантовки	Тёмно-серый пластиковый	
Тип продукта	Счетчик часов	
Монтажный диаметр	22 мм	
Сброс	Без	

Дополнительные характеристики

11	400 D : / 40 0/	
Номинальное напряжение питания [Us]	120 B +/- 10 %	
Разряды дисплея	5	
Потребляемый ток	8 мА	- N
Стойкость к мойке под высоким	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m	
давлением		
Исполнение монтажа	Скрытого монтажа	, in the second
Монтажная опора	Панельный монтаж	
Высота	30 мм	
Ширина	30 мм	
Глубина	60 мм	
Комплектация изделия	Моноблочный продукт	
Вес нетто	0,045 кг	
		S

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды	-4070 °C
при хранении	

Рабочая температура окружающей среды	-2570 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты ІР	IP66 conforming to IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Стандарты	EN 60947-5-1
Сертификаты	CE UL

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	44 г
Высота упаковки 1	3,4 см
Ширина упаковки 1	5,4 см
Длина упаковки 1	8,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	221 г
Высота упаковки 2	3,4 см
Ширина упаковки 2	8,6 см
Длина упаковки 2	26,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	100
Вес упаковки 3	5,125 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция	
Регламент REACh	Декларация REACh	
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да	
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да	
Не содержит ртути	Да	
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая	
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта	
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.	

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	