



Основные характеристики

Серия	Harmony XB5
Материал окантовки	Тёмно-серый пластиковый
Тип продукта	Держатель предохранителя
Монтажный диаметр	22 мм

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 А - 250 В
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Комплектация изделия	Моноблочный продукт
Вес нетто	0,022 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Class II
Степень защиты IP	IP66 conforming to IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень ударостойкости IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 EN 60947-1

	UL 508 JIS C8201-1
Сертификаты	DNV Внесен в список UL LROS (Lloyds register of shipping) RINA BV GL CSA

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	21 г
Высота упаковки 1	4,4 см
Ширина упаковки 1	3,4 см
Длина упаковки 1	5,3 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---