



#### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5
Тип продукта	Panel mounted RJ45 port
Краткое название устройства	XB5P

#### Дополнительные характеристики

Минимальная партия для продажи	1
Монтажный диаметр	22 мм
Толщина	6 мм without protection cover 1,5...5 мм with protection cover пластик 1,5...5 мм with protection cover rigid plastic 1,5...2,5 мм with protection cover металл
Материал окантовки	Пластик
Материал крепежной основы	Пластик
Тип встроенных клемм	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
Minimum number of matings	750 циклы
Степень защиты IP	Передний: IP20 в соответствии с IEC 60529 Задний: IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-40...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Момент затяжки	1,5 Н·м
Виброустойчивость	5 gn (частота= 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Стандарты	МЭК 60603-7
Сертификаты	Внесен в список UL CSA
Высота	28 мм
Ширина	28 мм
Глубина	36 мм
Вес	0,0266 кг

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---