

Технические
характеристики продукта
Характеристики

XB6EAG221P
Переключатель, 16 ММ, черный, 2 положения



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB6E
Тип продукта	Монолитный переключатель
Краткое название устройства	XB6E
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	16 мм
Минимальная партия для продажи	5
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	с фиксацией
Параметры управляющего устройства	переключение ключом
Операторские данные о положении	2 положения
Количество ключей	132
Положение извлечения ключа	В любом положении
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенное действие
Соединения – клеммы	Изолированный разъём faston, присоединительный размер: 2,8 x 0,5 мм Клемма под пайку, зажимная способность: <= 0,75 мм² AWG 19 Цоколь быстроразъёмного соединителя
Материал контактов	Позолоченное серебро

Дополнительные характеристики

Вес	0,02 кг
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 60536
Маркировка	CE
Механическая износостойкость	250000 циклы
Момент затяжки	0,6...1 Н-м
Сопrotивление контакта	50 мОм в 1/6 В
?????? ?? ?????????? ? ?.	2 А плавкая вставка тип gG
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	3 А (цоколь быстроразъёмного соединителя) 5 А

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

[Ie] номинальный рабочий ток	1,5 A в 120 V AC 50/60Hz, AC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 A в 240 V, AC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A в 240 V, AC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 A в 120 V AC 50/60Hz, AC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 A в 24 В, DC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0,7 A в 24 В, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0,2 A в 125 V, DC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0,15 A в 125 V, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Электрическая износостойкость	100000 циклы, AC, 0,7 A в 220 V в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение C

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-10...55 °C
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-1 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Сертификаты	CCC CURus
Виброустойчивость	1 mm (частота= 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	10 гл (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---