

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XCC1406PR10R

## Импульсный датчик положения 40MM



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XCC
Тип датчика положения	Инкрементный датчик положения
Наименование датчика положения	XCC
Специальная область применения продукта	-
Диаметр	40 мм
Диаметр вала	6 мм
Тип управляющего вала	Сплошной вал
Разрешение	1000 точек
Выходной каскад	Тип R
Тип выходного каскада	Driver 5V, RS422
Электрическое соединение	Кабель radial shielded
Длина кабеля	2 м
Состав кабеля	8 x 0,14 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение питания [Us]	5 V пост. ток
Пределы напряжения питания	4,5...5,5 В пост. ток
Материал шкафа	Алюминий Zamak

### Дополнительные характеристики

Допуск вала	G7
Внешний диаметр кабеля	6 мм
Остаточная пульсация	200 MB
Максимальное число оборотов	9000 об/мин
Момент инерции вала	10 г/см <sup>2</sup>
Значение момента	0,002 Н·м
Максимальная нагрузка	1 daN осевой 2 daN радиальный
Выходная частота	100 кГц
Количество каналов	3
Потребляемый ток	0...100 мА холостой ход

Макс. выходной ток	40 мА
Выходной уровень	Низкий уровень: 0,5 В максимум 20 мА Высокий уровень: 2,5 В минимум 20 мА
Выдерживаемая импульсная помеха	1 кВ, уровень 2 в соответствии с IEC 61000-4-5
Материал основания	Алюминий Сплав zamak
Материал вала	Алюминий Нержавеющая сталь
Тип шарикоподшипников	688AZZ1
Вес	0,355 кг

### Условия эксплуатации

Маркировка	CE
Рабочая температура	-20...80 °C
Температура окружающей среды при хранении	-30...85 °C
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Виброустойчивость	10 гп (частота= 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 гп для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ (разряд при контакте) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ (выброс воздуха) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	1 кВ сигнальные порты уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 2 кВ разъемы питания уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4

### Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---