



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XCC
Typ enkodera	Enkoder inkrementalny
Nazwa enkodera	XCC
Zastosowanie produktu	-
Średnica	90 mm
Średnica wału	12 mm
Rodzaj wału	Wał stały
Rozdzielczość	2500 punktów
Stopień wyjścia	Typ K
Rodzaj etapu wyjściowego	Wyjście push-pull
Przyłącza elektryczne	1 złącze męskie radialny M23 12 pinów
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	11...30 V DC
Materiał obudowy	Zamak

### Parametry uzupełniające

Tolerancja wału	G6
Prąd różnicowy doziemny tętniący	500 mV
Maksymalna prędkość obrotowa	6000 obr/min
Moment bezwładności wału	150 g.cm <sup>2</sup>
Wartość momentu	0,01 N.m
Maksymalne obciążenie	10 daN osiowa 20 daN promieniowy
Częstotliwość wyjściowa	100 kHz
Liczba kanałów	3
Obciążenie prądowe	0...75 mA brak obciążenia
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarcie
Największy prąd wyjściowy	40 mA
Poziom wyjściowy	Niski poziom: maks. 1.5 V 20 mA Wysoki poziom: zasilanie V – min. 3 V 20 mA
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV, poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-5
Materiał podstawy	Aluminium

Materiał wału	Stal nierdzewna
Rodzaj łożyska kulkowego	6001ZZ
Masa produktu	1,36 kg

## Środowisko pracy

Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...85 °C
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Odporność na wibracje	10 gn (f= 10...1000 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV (rozładowanie styku) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 8 kV (rozładowanie powietrza) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	1 kV porty sygnałowe poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4 2 kV porty mocy poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------