



## Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XCC
Typ enkodera	Enkoder absolutny jednoobrotowy
Skrócona nazwa urządzenia	XCC
Zastosowanie produktu	-
Średnica	58 mm
Średnica wału	10 mm
Rodzaj wału	Wał stały
Rozdzielczość	8192 punktów
Przylączya elektryczne	1 złącze męskie radialny M23 12 pinów
Stopień wyjścia	Typ SG
Rodzaj etapu wyjściowego	SSI 13-bit Gray
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	11...30 V DC
Materiał obudowy	Zamak

## Parametry uzupełniające

Prąd różnicowy doziemny tętniący	500 mV
Maksymalna prędkość obrotowa	9000 obr/min
Moment bezwładności wału	10 g.cm <sup>2</sup>
Wartość momentu	0,004 N.m
Maksymalne obciążenie	10 daN promieniowy 5 daN osiowa
Częstotliwość wyjściowa	100...1000 kHz
Obciążenie prądowe	0...100 mA brak obciążenia
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcieniem Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Największy prąd wyjściowy	20 mA
Interfejs fizyczny	RS422
Poziom wyjściowy	Wysoki poziom: min. 2 V 20 mA
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV, poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-5
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał wału	Stal nierdzewna
Rodzaj łożyska kulkowego	6000ZZ1

Masa produktu	0,46 kg
---------------	---------

## Środowisko pracy

Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...90 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...95 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529
Odporność na wibracje	10 gn (f= 10...2000 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV (rozładowanie styku) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 8 kV (rozładowanie powietrza) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	1 kV porty sygnałowe poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4 2 kV porty mocy poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------