



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XCC
Typ des Encoders	Multiturn-Absolutdrehgeber
Kurzbezeichnung des Geräts	XCC
Produktspezifische Anwendung	-
Durchmesser	58 mm
Wellendurchmesser	14 mm
Wellentyp	Durchgangswelle
Auflösung	4096 Punkte/8192 Umdrehungen
Elektrische Verbindung	1 Stecker M23 radial 12-polig
Ausgangsstufe	Typ SG
Typ der Ausgangsstufe	SSI 25-bit gray
Nennhilfsspannung [UH,nom]	11...30 V DC
Gehäusematerial	Stahl

Zusatzmerkmale

Wellentoleranz	H7
Restwelligkeit	500 mV
Maximale Drehzahl	6000 U/min
Trägheitsmoment der Welle	22 g.cm ²
Drehmoment	0,006 Nm
Maximale Last	2 daN axial 5 daN radial
Ausgangsfrequenz	100...500 kHz
Leistungsaufnahme	0-100 mA keine Last
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz Verpolungsschutz
Physikalische Schnittstelle	RS422
Ausgangsleistung	Hoher Pegel: 2 V minimal 20 mA
Stoßspannungsfestigkeit	1 kV, Ebene 2 entspricht IEC 61000-4-5
Basismaterial	Aluminium
Wellenmaterial	Edelstahl

Kugellagertyp	6803ZZ
Produktgewicht	0,655 kg

Montage

Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...85 °C
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit	10 gn (f= 10...2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 kV (Kontaktentladung) Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2 8 kV (Luftaustritt) Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	1 kV Signalanschlüsse Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4 2 kV Stromanschlüsse Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------