



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Sprzęganie wału
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Enkoder obrotowy z wałkiem stałym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Elastyczne, monoblok
Średnica otworu (strona enkodera)	6 mm
Średnica otworu (strona maszyny)	6 mm
Kompresja rozwoju	+/- 2 mm

Parametry uzupełniające

Materiał miecha	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Maksymalne odchylenie kątowe	+/- 2,5 °C
Maksymalne przesunięcie osiowe	+/- 0.3 mm
Maximum torque value	0,2 N.m
Masa produktu	0,01 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------