



### Основные характеристики

Тип продукта	Соединительная муфта вала
Назначение аксессуара/отдельной детали	Поворотный датчик положения со сплошным валом
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Эластичный моноблочный
Посадочный диаметр со стороны датчика положения	6 мм
Посадочный диаметр со стороны двигателя	6 мм
Сжатие расширение	+/- 2 mm

### Дополнительные характеристики

Материал сильфона	Армированный стекловолокном полиамид
Максимальное угловое смещение	+/- 2.5°
Максимальное радиальное смещение	+/- 0,3 мм
Maximum torque value	0,2 Н-м
Вес	0,01 кг

### Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---