



Основные характеристики

Наименование аксессуара/отдельной детали	Кабель с последовательно-параллельным преобразователем
Назначение аксессуара/отдельной детали	Однооборотный и многооборотный датчик положения SSI
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабельная перемычка
Совместимость продукта	XCC35.. XCC39.. XCC29.. XCC25..
Длина кабеля	0,5 м
Тип кабельной перемычки	Интерфейсы SSI Binary (RS422)//Binary PNP
Тип разъема	Розетка M23 прямой разъем 1 Вилка SUB-D 37 прямой разъем 2
Тип цепи питания	Пост. ток

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения питания	11...30 В
Тип защиты	Защита от короткого замыкания
Вес	0,225 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
---------------------	-----------

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
