



## Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kaber zworowy nieszeregowy
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Enkoder SSI jedno- i wieloobrotowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel łączeniowy
Zgodność produktu	XCC25.. XCC39.. XCC35.. XCC29..
Długość kabla	0,5 m
Typ kabla połączeniowego	SSI Gray (RS422)//Gray PNP
Typ podłączenia	Konektor żeński M23 prosty złącze 1 Konektor męski SUB-D 37 prosty złącze 2
Typ obwodu zasilającego	DC

## Parametry uzupełniające

Wartości graniczne napięcia wyjściowego	11...30 V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie
Masa produktu	0,225 kg

## Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	-----

---

### Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---