



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	XCRZ
Zgodność produktu	XCKMR XCKVR XCRB XCRA
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Pręt kwadratowy metal pręt kwadratowy 6 mm, l - 200 mm
Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku
Skuteczne otwarcie	Z

Parametry uzupełniające

Skojarzony produkt kompletny	XCRB12 XCRA15 XCRB55 XCRA12 XCRA51 XCRB52 XCKMR54D1H29 XCKMR24SR1H29 XCRA55 XCRA52 XCKMR54D2 XCRB51 XCKVR44D2H29 XCRB11 XCKVR24SR1H29 XCKVR54D1H29 XCKVR54D2H29 XCKMR54D2H29 XCRA11
------------------------------	---

XCKVR44D1H29
XCRB15
XCKMR44D1H29
XCKMR54D1
XCKMR44D2H29

Masa produktu	0,019 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
