



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип продукта	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	XCRZ
Совместимость продукта	XCKMR XCKVR XCRB XCRA
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Штырь квадратного сечения металл штырь квадратного сечения 6 мм, L = 200 мм
Активация выключателя	Любой подвижной частью
Тип подвода	Подвод сбоку
Прямое размыкание	C

Дополнительные характеристики

Соответствующий полный продукт	XCRB12 XCRA15 XCRB55 XCRA12 XCRA51 XCRB52 XCKMR54D1H29 XCKMR24SR1H29 XCRA55 XCRA52 XCKMR54D2 XCRB51 XCKVR44D2H29 XCRB11 XCKVR24SR1H29 XCKVR54D1H29 XCKVR54D2H29 XCKMR54D2H29 XCRA11 XCKVR44D1H29 XCRB15
--------------------------------	---

XCKMR44D1H29
XCKMR54D1
XCKMR44D2H29

Вес	0,019 кг
-----	----------

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
--------------------------------------	-------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
