



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	XCRZ
Zgodność produktu	XCRA XCRB
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Pręt kwadratowy metal pręt kwadratowy 6 mm, l - 300 mm
Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku
Skuteczne otwarcie	Z

Parametry uzupełniające

Skojarzony produkt kompletny	XCRB11 XCRB52 XCRB15 XCRA15 XCRA11 XCRB55 XCRA12 XCRA51 XCRA55 XCRA52 XCRB12 XCRB51
Masa produktu	0,029 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------