



Основные характеристики

Краткое название устройства	XCSL
Тип шкафа	Water resistant шкаф для Внутри/вне помещения Пылезащитный шкаф для Внутри/вне помещения Защита от льда и дождя со снегом шкаф для Внутри/вне помещения

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10 A
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Исполнительное устройство	Ключ
Кабельный ввод	Conduit entry 1 13 мм
Работа контактов	Медленное размыкание, размыкание до замыкания
Тип контактов	1 Н.З. 2 Н.О. для не перекрывающийся
Глубина	1,73 дюйм
Материал шкафа	металлический
Высота	7,64 дюйм
Руководство по установке	Электромагнитное соединение: правая Питание исполнительного устройства: левая
Положение ключа блокировки	Передний
Описание параметров блокировки	С блокировкой исполнительного элемента и разблокировкой ключом
Количество полюсов	3
Допустимое напряжение	300 В переменный ток
Сигнальная лампа	LED желтый

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-13...158 °F
Степень защиты IP	IP67
Степень защиты NEMA	NEMA 1/2/3/4/12
Сертификаты	UL файл E164353 CCN NKCR CSA LR4408794 класс 3211 03

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

XCSL566B1 ##### ##:



XCSLF3535312

#####.#####.##### XCSLF - 2 ##+4 ##- #####.#####. - 3 ##### M20 - 24#

###-## 1

#####.#####.#####.##### | #####.#####: 01 ##### 2013