



### Основные характеристики

Краткое название устройства	XCSL
Тип шкафа	Water resistant шкаф для Внутри/вне помещения Пылезащитный шкаф для Внутри/вне помещения Защита от льда и дождя со снегом шкаф для Внутри/вне помещения

### Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10 A
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток
Исполнительное устройство	Ключ
Работа контактов	Медленное размыкание, размыкание до замыкания
Тип контактов	1 Н.О. для не перекрывающийся 2 НЗ
Глубина	1,73 дюйм
Материал шкафа	металлический
Высота	7,64 дюйм
Руководство по установке	Электромагнитное соединение: правая Питание исполнительного устройства: левая
Положение ключа блокировки	Передний
Описание параметров блокировки	С блокировкой исполнительного элемента и разблокировкой ключом
Количество полюсов	3
Допустимое напряжение	300 В переменный ток
Сигнальная лампа	LED желтый

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-13...158 °F
Степень защиты IP	IP67
Степень защиты NEMA	NEMA 1/2/3/4/12

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---