



Основные характеристики

Серия продукта	Датчик системы безопасности Preventa
Тип продукта	Предохранительное реле
Наименование компонента	XCSLF
Конструкция	Тонкий
Материал	Металл
Тип головки	Револьверная головка с ключом
Тип контактов	2 НЗ
Работа контактов	Медленное размыкание, мгновенно
Тип и состав контактов электромагнита	1 НЗ + 1 НО (медленное размыкание, размыкание до замыкания)
Кабельный ввод	3 ввода с резьбой для М20 x 1,5
Электромагнитная блокировка	Блокировка при снятии и разблокировка при подаче напряжения на соленоид
[Us] Solenoid Rated Supply voltage	230 V AC 50/60Hz - 15...10 %
Внешний диаметр кабеля	7...13 мм
Электрическое соединение	Пружинный зажим, зажимная способность: 1 x 1.5 mm ² flex or solid cbl Пружинный зажим, зажимная способность: 2x0.5 flex cbl w 13 mm br ends
Количество полюсов	2
Описание параметров блокировки	С блокировкой помощью электромагнитного реле
Локальная индикация	Исполнительный механизм извлечен: 1 светодиод (желтый) Исполнительный механизм вставлен и заблокирован: 1 светодиод (зеленый)
Напряжение цепи сигнализации	230 V

Дополнительные характеристики

Прямое размыкание	С Н.З. контактом
Тип напряжения питания	Пер./пост. тока
Частота	50/60 Hz
Коэффициент нагрузки	1
Тип цепи сигнализации	Пер. ток

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---