



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Separate Teile für Controller
Zubehör-/Teilekategorie	Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Hebeanw. f. geringe Lasten

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XKB
Zubehör-/Teiletyp	Kontaktblock
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleiste, Klemmkapazität: 1x 0,5 - 1,5 mm² Klemmschraubenleiste, Klemmkapazität: 1x 0,5 - 2,5 mm²
Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.	Monoblock
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 10 A entspricht CSA C22.2 No 14 10 A entspricht UL 508
Nennisolationsspannung Ui	500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Kurzschlusschutz	10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
Normen	CENELEC EN 50013

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------