



Основные характеристики

Тип продукта	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для управления
Специальная область применения продукта	Приложения для небольших грузоподъемных машин

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	XKB
Тип аксессуара/отдельной детали	Блок контактов
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами, зажимная способность: 1 x 0,5...1 x 1,5 мм ² Клеммный блок с винтовыми зажимами, зажимная способность: 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ²
Подходящий тип шкафа	Моноблочный
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 10 A в соответствии с CSA C22.2 № 14 10 A в соответствии с UL 508
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
?????? ?? ?????????? ? ?..	10 A плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Стандарты	CENELEC EN 50013

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---