



### Основные характеристики

Тип продукта	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для управления
Специальная область применения продукта	Приложения для средних грузоподъемных машин Приложения для небольших грузоподъемных машин Подъем тяжелых грузов
Совместимость продукта	ХКВ ХКД ХКМ
Тип аксессуара/отдельной детали	Потенциометр
Условия эксплуатации	Для стандартных применений
Значение сопротивления	4700 Ом
Размер	15 mm

### Дополнительные характеристики

Стандарты	UTE 93-265
?????????????? ??????????????	Непрерывное вращение Линейная функция
Рабочий угол	360 °
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Центральный отвод	Проводной к терминалу
Мертвая зона	2 ° +/- 1 %
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 85 °C
Соединения – клеммы	Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам
Вес	0,06 кг

### Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Корпусом
------------------------	----------

### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---