



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Наименование датчика	XS5
Конструкция датчика	Форма 8 x 43 x 8
Размер	8 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Никелированная латунь
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	3-проводн.
Функция дискретного выхода	1 Н.З.
Номинальное напряжение питания [Us]	12...24 V пост. ток
Коммутационная способность, mA	<= 200 mA
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Боков.верхн.
Возможность скрытого монтажа датчика	Для скрытого монтажа
Материал	Металл
Материал передней панели	PPS
Тип выходной цепи	Пост. ток
Частота коммутации	<= 2500 Hz
Маркировка	CE
Глубина	8 мм
Высота	8 мм

Условия эксплуатации

Сертификаты	UL
Рабочая температура	-25...70 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---