



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Специальная область применения продукта	-
Наименование датчика	XSD
Конструкция датчика	Форма 80 x 40 x 40
Размер	40 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Пластиковый
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электро монтажа	2-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	60 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
Электрическое соединение	Винтовые зажимы
[Us] номинальное напряжение сети	12...240 В пер. ток
Степень защиты IP	IP67

### Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	5-позиционн. револьверная головка
Возможность скрытого монтажа датчика	Не для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пер. ток
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
Частота коммутации	<= 10 Hz
Глубина	40 мм

Высота	100 мм
Ширина	80 мм
Вес	0,48 кг

### Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Рабочая температура	-25...70 °C

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

XSDA600519 ##### ## ##### ##:

	<p>##### XS XS8D1A1MAU20 ##### ## ###-## 1</p>
	<p>##### XSZBD10 ##### XC-D ###-## 1</p>
	<p>##### XZCC20FDM30B ##### 3 pin 1/2 20UNF ###-## 1</p>

##### | #####: 06 ##### 2003

### XSDA600519 ##### ## ##### ##:



##### XS XS8D1A1MBU20  
 ##### D SN=60mm ##  
 ##-## 1



##### XSZBD10  
 ##### XC-D  
 ##-## 1



##### XZCC20FDM30B  
 ##### 3 pin 1/2 20UNF  
 ##-## 1

#####. ##### | #####. 06 ##### 2003

### XSDA600519 ##### ##:



##### XZCC20FDM30B  
 ##### 3 pin 1/2 20UNF  
 ##-## 1

#####. ##### | #####. 06 ##### 2003