



ⓘ Nicht mehr verfügbar

### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XS
Name der Reihe	„General Purpose“
Sensortyp	Induktiver Näherungssensor
Produktspezifische Anwendung	-
Bezeichnung des Sensors	XSD
Sensorausführung	Bauform 80 x 80 x 40
Größe	40 mm
Gehäusotyp	Befestigt
Gehäusematerial	Kunststoff
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	2-drahtig
Nennschaltabstand	60 mm
Funktion digitaler Ausgang	1S+1Ö
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12...48 V DC
Schutzart (IP)	IP67

### Zusatzmerkmale

Erfassungsfrontseite	Vorne
Versenkt montierbar	Nicht bündig montierbar
Material	Kunststoff
Frontmaterial	Kunststoff
Art des Ausgangsstroms	DC
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung für Pg 16 Kabelverschraubung
Schaltleistung in mA	1,5-100 mA
Taktfrequenz	<= 20 Hz
Beschriftung	CE

Tiefe	40 mm
Höhe	100 mm
Breite	80 mm

## Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C



## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich <a href="#">Entsorgungsanleitung</a>

## Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

## XSDC607319 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	<p><b>Induktive Näherungsschalter XS XS8D1A1MAU20DIN</b> XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 24-240V AC/DC, 1/2" Menge 1</p>
	<p><b>Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B</b> Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8 Menge 1</p>

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

## Oder XSDC607319 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	<p><b>Induktive Näherungsschalter XS XS8D1A1MAU20</b> XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 24-240V AC/DC, 1/2" Menge 1</p>
---	--



### Zubehör XSZBD10

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Menge 1



### Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B

Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDC607319 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:



### Induktive Näherungsschalter XS XS8D1A1MBU20

XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 24-240V AC/DC, 1/2"

Menge 1



### Zubehör XSZBD10

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Menge 1



### Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B

Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDC607319 wird ersetzt durch:



### Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B

Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -