

Технические характеристики продукта

Характеристики

XSDM600539

Индуктивный датчик



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Специальная область применения продукта	-
Наименование датчика	XSD
Конструкция датчика	Форма 80 x 40 x 40
Размер	40 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Пластиковый
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электро монтажа	2-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	60 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
Электрическое соединение	Винтовые зажимы
[Us] номинальное напряжение сети	12...240 В пер./пост. ток
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Фронтальный
Возможность скрытого монтажа датчика	Не для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пер./пост. тока
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
Коммутационная способность, mA	5...100 mA пост. ток 5...500 mA пер. ток
Частота коммутации	<= 10 Hz

Маркировка	CE
Глубина	40 мм
Высота	100 мм
Ширина	80 мм

Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Рабочая температура	-25...70 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

XSDM600539 ##### ## ##### #:

	##### XS XS8D1A1MAU20 ##### ## ##-## 1
	##### XSZBD10 ##### ## ##### XC-D ##-## 1
	##### XZCC20FDM30B ##### 3 pin 1/2 20UNF ##-## 1

#: ##### ## ##### | ##### #: 06 ##### 2003

XSDM600539 ##### ## #####:



XS XS8D1A1MBU20
D SN=60mm ##
##-## 1



XSZBD10
XC-D
##-## 1



XZCC20FDM30B
3 pin 1/2 20UNF
##-## 1

#####: ##### | #### #: 06 ##### 2003

XSDM600539 ##### ##:



XZCC20FDM30B
3 pin 1/2 20UNF
##-## 1
#####: ##### | #### #: 06 ##### 2003